



## ELO Hydraulic Valve Components Co., ...

### 7320B KOYO Single-row, matched pair angular contact ball bearings



Bearing No. 7320B

Dimensione	100x215x47 mm
Marchio	KOYO
Diametro del foro	100 mm
Diametro esterno	215 mm
Larghezza	47 mm
d	100 mm
D	215 mm
B	47 mm
C	47 mm
Angolo ( $\alpha$ ;) )	40 °
a	90,2 mm
r min.	3 mm
r1 min.	1,1 mm
da min.	114 mm
Da max.	201 mm
ra max.	2.5 mm
Peso	7,53 Kg
Carico dinamico di base (C)	168 kN
Carico statico di base (C0)	148 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	2700 r/min
Categoria	Angular Contact Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	KOYO

7320B Bearing 2D drawings and 3D CAD models



## ELO Hydraulic Valve Components Co., ...

Quantità minima di acquisto	N/A
Peso / Chilogrammo	0
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Terra a filo	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Numero di file di palline	Single Row
Classe di precisione	ABEC 1   ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Anello a scatto	No
Materiale della gabbia	Steel
Angolo di contatto	40 Degree
Autorizzazione interna	C0-Medium
Numero di cuscinetti	1 (Single)
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1   ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Categoria	Angular Contact Ball Bearing
UNSPSC	31171531
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.28
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Angular Contact
URL del produttore	<a href="http://www.koyousa.com">http://www.koyousa.com</a>
Alesaggio	3.937 Inch   100 Millimeter
Diametro esterno	8.465 Inch   215 Millimeter
Larghezza	1.85 Inch   47 Millimeter



## ELO Hydraulic Valve Components Co., ...

Bearing No.	7320B
r(min)	3
r1(min)	1.1
Cr	238
C0r	178
Cu	7.30
f0	-
Lubrificazione a grasso.	2100
Olio lubrificante.	2800
a	90.2 mm
da(min)	114
Da(max)	201
ra(max)	2.5
(Riferimento) Massa (kg)	7.53